

编号	问题(Q)	答案(A)
1	ZT30的防水等级是多少?	IP4X。具备一定的防尘能力，不具备防水能力。
2	四光相机是什么意思?	吊舱集成变焦相机、广角相机、热成像相机和激光测距仪。
3	新开箱的ZT30热成像黑屏、不显示热成像开关、显示文字热成像未激活怎么办?	部分ZT30的热成像在初次使用前需要激活。请联系SIYI技术支持获取v1.4.0版本SIYI Assistant软件激活热成像。
4	ZT6支持哪些控制协议?	S.Bus控制，SDK控制，ArduPilot驱动控制，SIYI FPV滑动屏幕控制。
5	180倍混合变倍是什么意思?	ZT30的变焦相机在1~30倍是光学变焦。31~180倍是在光学变焦的基础上数码变焦得到。
6	热成像的最大测温范围是多少?	开启高增益可以达到550°C。
7	相机录制视频的编码格式是什么?	录制的编码格式是H.265。
8	ZT30的云台轴有限位吗?	偏航轴无限位。俯仰角度-90°~+25°。横滚角度-45°~+45°。
9	ZT30可以连接其他云台的转接环吗?	不支持。
10	ZT30支持哪些安装方式?	支持正装模式，倒装模式和机头模式。
11	ZT30适用于哪些平台?	适配无人机、机器狗、无人车等无人设备。
12	ZT30的云台正常工作的最大空速是多少?	25m/s
13	ZT30连接了第三方遥控器输出的S.Bus信号，却无法控制?	ZT30仅支持标准的S.Bus 1.0协议。